

## Loctite<sup>®</sup> 2400 e 2700

## All'avanguardia nella sicurezza

Loctite® 2400 e 2700: Frenafiletti che migliorano ulteriormente la sicurezza sul lavoro senza compromettere le prestazioni. Il nostro contributo alla salute degli utilizzatori.







All'avanguardia nella sicurezza

Alla continua ricerca di miglioramenti per la salute degli utilizzatori, abbiamo formulato i nuovi Loctite® 2400 e 2700, frenafiletti a media ed alta resistenza, che hanno una Scheda di Salute e Sicurezza "in bianco".\*



Caratteristiche	Vantaggi	
Garantiscono fissaggio e sigillatura	Un duplice vantaggio in un unico passaggio	
Nessuna frase o simbolo di rischio	Sicurezza sul lavoro ulteriomente migliorata	
Scheda di Salute e Sicurezza "in bianco"*	Soddisfa le più severe richieste dei medici aziendali	
Eccellente resistenza chimica del prodotto polimerizzato	Resistenza eccellente agli agenti chimici	
Buona resistenza termica del prodotto polimerizzato	Resistono a temperature fino a 150 °C	

Loctite® 2400 e 2700 possono essere utilizzati in diverse applicazioni industriali che prevedono l'assemblaggio di particolari metallici filettati anche con assemblaggi automatizzati.

\*Le sezioni 2, 3, 15 e 16 della Scheda di Salute e Sicurezza stilata secondo la norma (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1 sono in bianco perchè i prodotti non presentano alcuna indicazione.

Dati tecnici	Loctite® 2400	Loctite® 2700
Tipo di prodotto	Frenafiletti anaerobico	Frenafiletti anaerobico
Resistenza	Media	Alta
Colore	Blu fluorescente	Verde fluorescente
Viscosità	3.000 mPa⋅s	500 mPa⋅s
Tissotropico	Si	No
Resistenza al taglio su acciaio	9 N/mm²	18 N/mm <sup>2</sup>
Diametro massimo	M36	M20
Confezioni	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

Per ulteriori dettagli tecnici fare riferimento alla Scheda Tecnica del prodotto.

I dati qui contenuti sono da intendersi solo come riferimento. Contattate il Servizio Tecnico Henkel a voi più vicino per assistenza e raccomandazioni sull'utilizzo di questi prodotti





Henkel Italia S.p.A.

Via Amoretti, 78 20157 Milano Tel +39 02 3579.21 Fax: +39 02 3552.550 www.loctitesolutions.com

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

**(** 

Codice IDH 1804806030

856.indd 2