









Informazioni Tecniche

POLYPAC®
SEALING SYSTEMS

RASCHIATORI – ANELLI GUIDA

Profilo	Rif.	Pressione	Temperatura	Velocità	Materiale	Campo di misure	Dati tecnici e dimensioni da Pag. a Pag.
		≤ (MPa)	≤ (°C)	≤ (m/s)			
	WRM	-	- 30 + 130	-	NBR	12 ÷ 260	161 ÷ 166
	WRM/P	-	- 30 + 110	-	PU	18 ÷ 231	37 ÷ 60
	WRM/C	-	- 30 + 130	-	NBR+MET	16 ÷ 120	161 ÷ 169
	SWP	-	- 30 + 110	-	PU+MET	25 ÷ 190	37 ÷ 63
	WTF	-	- 30 + 130	-	PTFE+BRONZO NBR	4 ÷ 500	80 ÷ 84
	UWR	-	- 30 + 130	-	NBR	12 ÷ 90	161 ÷ 168
	DSR-U	-	- 30 + 130	-	NBR	12 ÷ 150	161 ÷ 170

Profilo	Rif.	Pressione	Temperatura	Velocità	Materiale	Campo di misure	Dati tecnici e dimensioni da Pag. a Pag.
		≤ (MPa)	≤ (°C)	≤ (m/s)			
	E/DWR I/DWR	-	- 40 + 130	-	POM+VETRO	16 ÷ 300 12 ÷ 295	175 ÷ 180
	E/GT I/GT	-	- 40 + 225	-	PTFE+BRONZO	10 ÷ 999 8 ÷ 900	85 ÷ 87
	GT/102	-	- 50 + 150	-	RESINA FENOLICA +TESSUTO	20 ÷ 400	181 ÷ 184
	GT (rotoli)	-	- 40 + 225	-	PTFE+BRONZO	-	88

(*) Interpellare i ns. Uffici per informazioni tecniche applicative e per l'invio delle relative tabelle dimensioni.