

# Contenitori per olio della Serie LA05

Una soluzione adeguata per conservare e maneggiare oli lubrificanti





Una soluzione intelligente per manipolare l'olio

## Contenitori per la movimentazione di olio della serie LAOS

La serie LAOS comprende un vasto assortimento di fusti e coperchi dosatori, ideali per conservare e gestire fluidi e oli lubrificanti. I coperchi sono disponibili in dieci colori differenti, in modo da potersi adattare a qualunque sistema di identificazione con codice colore.

- Consente una lubrificazione più semplice, sicura e pulita
- Permette un controllo accurato del consumo d'olio
- Migliora la salute e la sicurezza grazie alla riduzione delle perdite d'olio
- I contenitori sono resistenti al calore e agli agenti chimici.
- I filetti del fusto e del coperchio permettono un assemblaggio semplice, rapido e a tenuta
- Beccucci di chiusura rapida
- Valvola di non ritorno per un maggiore controllo degli sversamenti dei lubrificanti



### Mini beccuccio

Ideale per il riempimento di serbatoi con fori di riempimento piccoli. Il diametro di uscita è di circa 7 mm.



### Beccuccio elastico

Ideale per operazioni di rabbocco precise ed aree di difficile accesso. L'uscita da 12 mm è ideale per viscosità fino a ISO VG 220.



### Beccuccio tozzo

Grazie all'ampia apertura di 25 mm, questi sono ideali per elevate viscosità e/o quando è necessario un flusso abbondante.



### Coperchio di servizio / per immagazzinamento

Due utilizzi principali: erogazione rapida, se necessario, e montaggio di una pompa su un fusto da 3, 5 o 10 litri.



### Etichetta dei contenuti

Per una corretta identificazione dei contenuti dei fusti.

#### Coperchi serie LAOS

Colore	Mini beccuccio	Beccuccio elastico	Beccuccio tozzo	Coperchio di servizio / per immagazzinamento	Etichetta dei contenuti
 Bronzo	LAOS 09057	LAOS 09682	LAOS 09705	LAOS 09668	LAOS 06919S
 Grigio	LAOS 09064	LAOS 09699	LAOS 09712	LAOS 09675	LAOS 06964S
 Arancio	LAOS 09088	LAOS 09798	LAOS 09729	LAOS 09866	LAOS 06940S
 Nero	LAOS 09095	LAOS 09804	LAOS 09736	LAOS 09873	LAOS 06995S
 Verde scuro	LAOS 09101	LAOS 09811	LAOS 09743	LAOS 09880	LAOS 06971S
 Verde	LAOS 09118	LAOS 09828	LAOS 09750	LAOS 09897	LAOS 06957S
 Blu	LAOS 09125	LAOS 09835	LAOS 09767	LAOS 09903	LAOS 06988S
 Rosso	LAOS 09132	LAOS 09842	LAOS 09774	LAOS 09910	LAOS 06926S
 Viola	LAOS 09071	LAOS 09392	LAOS 09388	LAOS 09408	LAOS 06933S
 Giallo	LAOS 09194	LAOS 62437	LAOS 64936	LAOS 62451	LAOS 06902S



### Fusti

Progettati con collo ampio e una dimensione standard del filetto, che si adatta a qualunque coperchio LAOS. Disponibili in 5 grandezze differenti.



### Pompa

Pompa standard adatta per viscosità fino a ISO VG 460. Flusso elevato (circa 14 colpi per litro). Pompa per alta viscosità per viscosità fino a ISO VG 680. Alta efficienza con ca. 12 colpi per litro / litro. Come protezione contro inquinanti nell'aria durante il processo di pompaggio, è disponibile uno sfiato da 10 micron. Per entrambe le pompe è disponibile un tubo lungo 1,5 m con beccuccio antigocciolamento e un riduttore.



### Beccuccio elastico

Progettato per allungare la gittata dei coperchi. Disponibile in due versioni differenti per coperchi tozzi e per coperchi elastici. La lunghezza della versione elastica può essere modificata rimuovendo l'accessorio e tagliandolo fino ad ottenere la misura desiderata.

#### Fusti serie LAOS

##### Appellativo

LAOS 09224	Fusto da 1,5 litri
LAOS 63571	Fusto da 2 litri
LAOS 63595	Fusto da 3 litri
LAOS 63618	Fusto da 5 litri
LAOS 66251	Fusto da 10 litri

#### Pompe serie LAOS

##### Appellativo

LAOS 62568	Pompa ad alta viscosità (per adattarsi coperchi di utilità LAOS)
LAOS 09423	Sfiato per la pompa ad alta viscosità
LAOS 62567	Pompa standard (per adattarsi coperchi di utilità LAOS)
LAOS 09422	Riduzione per pompa

#### Beccucci serie LAOS

##### Appellativo

LAOS 67265	Estensione manicotti per beccuccio tozzo
LAOS 62499	Estensione manicotti per beccuccio elastico

## Dimensioni

Prodotto	Diametro (D)	Larghezza (w)	Altezza (a)	Outlet diametro (o)	Peso
	mm	mm	mm	mm	g
fusto da 1,5 l	158		178	120	320
fusto da 2 l	160		220	120	325
fusto da 3 l	160		269	120	400
fusto da 5 l	196		271	120	440
fusto da 10 l	252		348	120	860
Coperchio di immagazzinamento	147		105		240
Coperchio di servizio	147		121	48	240
Coperchio con mini-beccuccio	147	320	192	7	400
Coperchio con beccuccio tozzo	147	322	210	25	440
Coperchio con beccuccio elastico	147	390	235	12	440
Labels		90	40		



	Lunghezza	Tubo di diametro	Outlet diametro	Peso
	mm	mm	mm	g
<b>Pompa</b>				
Pompa	440			
Manicotto	1 500		12	855
Erogatore di riduzion	37,5			
Estensione manicotto del beccuccio elastico	305	19	12	70
Estensione manicotto del beccuccio tozzo	265	33	22,5	130

## Dati tecnici

### Materiali

Fusti e coperchi	Polietilene ad Alta Densità (HDPE), Plastica resistente agli agenti chimici <sup>1)</sup>
Manicotti	In PVC rinforzato
Manicotti (Ugello, tappo, anello e connettore)	HDPE
Ugello pompa	Alluminio
Manicotto pompa	PVC gruppo 2
Corpo pompa	Nylon poliammide PA6
Albero pompa	Acciaio dolce
Cilindro pompa	Acciaio dolce zincato
Manicotto di estensione della pompa	HDPE
Temperatura di servizio	Da -40 a +80 °C
Additivi	Stabilizzatore UV, additivo antistatico
Componenti di tenuta	Nitrile (Buna N)

<sup>1)</sup> Si dovrebbe evitare il contatto con acidi ossidanti forti (es. Ozono, Idrogeno, Perossido, Alogeno ecc.). Non adatto per carburanti o solventi.

[skf.com](http://skf.com) | [mapro.skf.com](http://mapro.skf.com) | [skf.com/lubrication](http://skf.com/lubrication)

© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2019  
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

PUB MP/P8 10834 IT - Marzo 2019