



Pro for life

QUALITY TEST

A = 325642588257

B = 369846167568

C = 4867369948373

D = 78946541789465

E = 5788647657886

F = 78769356787693

G = 98734657887346

H = 12345678901234

I = 65432109876543

J = 87654321098765

K = 45678901234567

L = 78901234567890

M = 98765432109876

N = 12345678901234

O = 325642588257

P = 5432109876543

Q = 78901234567890

R = 98765432109876

S = 12345678901234

T = 325642588257

U = 5432109876543

V = 78901234567890

W = 98765432109876

X = 12345678901234

Y = 325642588257

Z = 5432109876543




**OFFERTA SPECIALE
2009**

www.facom-tools.it

ESTRATTORI

ESTRATTORI PER INTERNI-ESTERNI



FORNITO CON
3 BRACCI ESTERNI
3 BRACCI INTERNI



Estrattori

Capacità:
• interna \varnothing 23 \rightarrow 130 mm
• esterna \varnothing 7 \rightarrow 140 mm
 Δ 2,030 kg

U.306PB

Capacità:
• interna \varnothing 50 \rightarrow 170 mm
• esterna \varnothing 10 \rightarrow 180 mm
 Δ 3,1 kg

U.306-180PB

UTILIZZABILE CON 2 o 3 GRIFFE:

- Miglior presa, apertura e posizionamento.

SPINA DI SICUREZZA:

- Rottura in caso di overcarico.

GRIFFE AUTOSERRANTI:

- Migliore presa del pezzo da estrarre.

DOBPIO UTILIZZO:

- Facile trasformazione da esterno ad interno.



DISPOSITIVO
AUTO-SERRANTE

Serie di 2 estrattori

Griffe molto compatte che consentono l'estrazione in situazioni estreme.

Sistema autoserrante

U.14L: 2 bracci capacità
 \varnothing 0 \rightarrow 45 mm, lunghezza: 60 mm

U.302: 3 bracci capacità
 \varnothing 6 \rightarrow 80 mm, lunghezza: 90 mm

Δ 1,020 kg

U.J2PF



Serie di 2 estrattori

Estrazione esterna o interna.
Blocco antirotazione tramite dado incorporato
Perno di sicurezza antisfilamento griffe

U.232-65: 2 bracci
capacità interna \varnothing 30 \rightarrow 60 mm
capacità esterna \varnothing 65 \rightarrow 90 mm
U.232-130: 2 bracci
capacità interna \varnothing 60 \rightarrow 122 mm
capacità esterna \varnothing 86 \rightarrow 136 mm

U.232J2PB



Estrattori per prigionieri spezzati

Contenuto :

- 5 punte coniche : foratura.
 - 5 estrattori di prigionieri : \varnothing 3 a 18 mm.
 - Un giramaschio per azionare gli estrattori.
- D : 0,500 kg.

285.J10PB

ESTRATTORI - CORDLESS

Estrattore idraulico media potenza

Semplice, leggero e compatto

SICUREZZA

- Una valvola di sicurezza limita idraulicamente il martinetto a 10 tonnellate.
- Gli altri elementi meccanici resistono a sollecitazioni molto maggiori

MULTIFUNZIONE

- Con un corpo unico, è possibile montare griffe di 4 dimensioni diverse per cuscinetti da 45 a 210 mm.
- Montaggio 2 o 3 griffe dalla piccola alla grossa meccanica.



PRATICO

- Una valigetta da trasporto (manutenzione mobile) che si smonta e che si posiziona perfettamente nei cassetti dei carrelli FACOM JET XL (manutenzione in officina).



Set 4 griffe

U.312HJ4PB

Contenuto :

- Un martinetto idraulico 10T U.312-01 + attacco di guida U.312-02 + set di 2 prolunghe U.312-03.
- Un corpo 2 o 3 griffe U.312-04 + vite di centraggio U.312-04-01 + set di 3 vite/dado U.312-04-02
- Fornito in valigetta plastica U.312VAL Dim. : 565 x 412 x 105 mm.

ΔΔ : 14,4 kg.

4 set di griffe presa esterna	Capacità mm	Portata max
U.312G110	45 → 85 mm	110 mm
U.312G160	80 → 170 mm	160 mm
U.312G210	90 → 210 mm	210 mm
U.312G260	110 → 270 mm	260 mm



Set 3 griffe

U.312HJ3PB

Contenuto :

- Un martinetto idraulico 10T U.312-01 + attacco di guida U.312-02 + set di 2 prolunghe U.312-03.
- Un corpo 2 o 3 griffe U.312-04 + vite di centraggio U.312-04-01 + set di 3 vite/dado U.312-04-02
- Fornito in valigetta plastica U.312VAL Dim. : 565 x 412 x 105 mm

ΔΔ : 13,2 kg.

3 set di griffe presa esterna	Capacità mm	Portata max
U.312G160	80 → 170 mm	160 mm
U.312G210	90 → 210 mm	210 mm
U.312G260	110 → 270 mm	260 mm

TRAPANO 13 mm



Trapano con mandrino autoserrante 13 mm con batteria - 14,4 V - 2,6 Ah

- Indicato per impegni professionali intensivi e difficili.
- Mandrino autoresserrante 13 mm per impieghi pesanti.
- Frizione con 16 posizioni di lavoro più una per la sola foratura.
- Selettore della velocità di rotazione (lenta o veloce).

ΔΔ 4,9 kg

CL.P1413

AVITATORE 1/2"



Chiave ad impulsi 1/2" con batteria - 19,2 V - 2,6 Ah

- Potenza massima 330 Nm.
- Libertà e praticità di movimento.
- Interventi rapidi ovunque.
- Più di 300 sbloccaggi in completa autonomia grazie alle 2 batterie fornite.

ΔΔ 6,2 kg

CL.C1913