

Flessometri "misure corte"



Flessometri "misure corte"

**RESISTENZA ECCEZIONALE
ALL'ABRASIONE, ALL'USURA E
ALLA CORROSIONE!**

Il nastro

- Rivestimento nylon alta protezione.
- Nastro professionale per uso intensivo.
- Leggibilità ottimale. Nastro opaco antiriflesso.

Elevata rigidità

- Fino a 2m 90 di portata diretta senza sganciamento in verticale e 2m 30 in orizzontale per il nastro da 25 mm di larghezza.

Il gancio

- Resistenza alla trazione superiore a 1000 N (100 Kg)
- Gancio largo di protezione.
- In acciaio trattato. Dotato di una piastra di rinforzo metallica inossidabile. Gancio scorrevole per le misure ad arresto e in aggancio.



Tutti i nastri FACOM sono conformi alla normativa europea in vigore. Tolleranze ammesse in base alla tabella qui di seguito:

Classe de precisione	Lunghezza in m / Tolleranza in mm					
	1m	2m	3m	5m	8m	10m
II	±0,5	±0,7	±0,9	±1,3	±1,9	±2,3



Acciaio al carbonio trattato, curvato



Forte contrasto, cifre in grassetto, graduazioni differenziate, indicazione rossa sulle decine



Gancio largo di protezione

GUIDA ALLA SCELTA	Cassa INOX 897 nastro nylon	Cassa in ABS 893 nastro nylon	Cassa INOX serie 800 nastro verniciato	Cassa in ABS 893F nastro nylon Lettura diretta
2 M				
3 M				
5 M				LETTURA DIRETTA : Consente di misurare direttamente una distanza fra due pareti. 893.316F
8 M				
10 M				



► Serie casse inox

NOVITÀ**SERIE 897**

**LA COMBINAZIONE
INOX E BI-MATERIALE
DEDICATA AI
PROFESSIONISTI!**

**Pulsante di blocco**

- Ergonomico 2 posizioni.
- Ottima maneggevolezza, senza sforzi.

**Rivestimento morbido**

- Impugnatura confortevole e antiscivolo.
- Protezione nelle cadute accidentali.
- Cassa Inox.

**Gancio Facom**

- Gancio per prevenire tagli accidentali con una perfetta protezione degli angoli.
- 3 rivetti per una migliore resistenza allo strappo.

**Clip per cintura**


- In acciaio inossidabile.

Nastro Facom

- Rivestimento nylon alta performance.

Novità**897 Flessometro con cassa Inox**

- Cassa con piastra di rinforzo inossidabile.
- Rivestimento morbido resistente agli urti e alle condizioni d'uso intensivo.
- Nastro con rivestimento in nylon, opaco antiriflesso.
- Gancio a tre rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inossidabile.
- Rigidità orizzontale e verticale del nastro: vedi tabella delle dimensioni.
- Misura interna per aggiunta della dimensione A (vedi tabella).
- Clip per cintura inox.



	I	L	A	D x C	Rigidità max verticale	Rigidità max orizzontale
	mm	mm	mm	mm	mm	m
897.216	2	16	70	32 x 64	1,6	1,5
897.319	3	19	70	32 x 64	2,2	1,9
897.525	5	25	78	41 x 72	2,8	2,4
897.825	8	25	90	40,5 x 82	2,8	2,4
897.1025	10	25	90	40,50x82	2,8	2,4



Norme europee

MID 2004/22/CE - UN PASSAPORTO PER L'EUROPA !

Armonizzazione europea

- Applicabile nei 25 paesi membri.
- Una procedura comune per la verifica, la messa a norma e il controllo degli strumenti di misura.

Campo d'applicazione

- Misura materializzata che comporta riferimenti le cui misure sono fornite in unità di lunghezza legali.
- Immissione sul mercato dei prodotti.
- Messa in uso.

Entrata in vigore.

- 30 ottobre 2006.
- Attuazione progressiva in un periodo di 10 anni.

Le principali evoluzioni

La messa a norma

- Principio della garanzia di qualità.
- Approvazione di un processo di fabbricazione.
 - Le fasi di progettazione e di produzione sono incluse.
 - MID garantisce la fabbricazione dei prodotti con le migliori condizioni di qualità.
- Scelta fra più moduli di messa a norma.
 - Sistema di gestione qualità.
 - Flessibilità attesa per il processo di fabbricazione.
 - Flessibilità desiderata per l'immissione sul mercato.

La responsabilità del fabbricante

- Assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei prodotti.
- Garantisce la conformità del prodotto.
 - Apponendo il marchio CE.
 - Effettuando dichiarazioni di conformità.

I marchi regolamentari

Lunghezza	Precisione	Marca	Approvazione CE	M + le ultime 2 cifre dell'anno
5 M	11	FACOM	CE	M07
XXXX	T1001	20°	50N	
N° organismo Certificato : 0122 per NMI	N° certificato (solo in funzione della scelta del modulo)	Informazioni sulle condizioni normali d'uso.	Solo misura lunga 5m (non applicabile al nastro rigido o semi rigido)	

Il periodo di transizione per l'implementazione

- Misure EN già in uso - Non interessate.
- Approvazione dei modelli in vigore
 - Sostituzione con MID in occasione del rinnovo dell'approvazione di modello.
- Nuovo Prodotto - Deve essere conforme alla norma MID.